

Oświetlenie pierścieniowe

LED Ring HD

2-1.030

OPIS

Lampa zapewnia równomierne oświetlenie całego spawanego obszaru, docierając do wszystkich zakamarków dzięki swojej konstrukcji. Wykonana z anodowanego aluminium, co w znaczny sposób zwiększa jej trwałość i poprawia odprowadzanie ciepła.

DANE TECHNICZNE

12 diód LED

Zasilanie DC 12 V

Płynne przyciemnianie 0-100%,

Pobór mocy 10 W.

Waga 0,4kg.

Barwa światła: 5000K

Maksymalne natężenie oświetlenia: 20 000 lx

(mierzone w odległości 100mm od źródła światła)

Średnica oświetlanego obszaru \varnothing 180 mm

(mierzone w odległości 100mm od źródła światła)

Średnica montażowa \varnothing 60 mm



WARIANTY

-

OPCJONALNE ELEMENTY DODATKOWE (poza zestawem)

-

ZASTOSOWANIE

Spawarki laserowe HTS/ECO

CZĘŚCI ZAMIENNE

Szkló ochronne z filtrem IR - 17-3.003

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Oświetlenie pierścieniowe Led Ring, dotykowy regulator natężenia oświetlenia, przewód zasilający, adapter montażowy.

WARUNKI GWARANCJI

12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych takich jak szkló ochronne.