

Karta produktu

Extractor III 200W

36-780/L1

OPIS

Kompletny odciąg z elastycznym węzłem $\varnothing 50\text{mm}$ x 2,0m i z dyszą segmentową $\varnothing 50$ x 300 na stopie magnetycznej.

Dla wchłaniania szkodliwych oparów powstających w procesie spawania i grawerowania laserowego. Wydajny system filtracyjny, z wytrzymałym, długodystansowym silnikiem bezszczotkowym.

DANE TECHNICZNE

Max. przepływność powietrza	135 m ³ /h / 310m ³ /h
Poziom hałasu	<60 dBA
Prędkość powietrza	18 m/s



WARIANTY

Extraktor III z ramieniem odciągowym $\varnothing 50$ x 1,5m 36-780/G1

OPCJONALNE ELEMENTY DODATKOWE (Poza zestawem)

Segmentowe ramię odciągowe 1,5m 36-781/50

ZASTOSOWANIE

-

CZĘŚCI ZAMIENNE

Komplet filtrów wstępnych (4szt)	36-782
Filtr środkowy, papierowy	36-783-2
Filtr główny, z aktywnym węglem	36-783-3

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Extractor III, Dysza elastyczna, segmentowa $\varnothing 50\text{mm}$ x 300 mm na stopie magnetycznej, Komplet filtrów wstępnych do Extractor III.

WARUNKI GWARANCJI

12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych.