

Oświetlenie pierścieniowe

LED Ring HD 2.0

2-1.051

OPIS

Lampa pierścieniowa zapewnia równomierne oświetlenie całego spawanego obszaru, docierając do wszystkich zakamarków dzięki swojej konstrukcji. Wykonana z anodowanego aluminium, co w znaczny sposób zwiększa jej trwałość i poprawia odprowadzanie ciepła. Zintegrowany dotykowy moduł umożliwia płynne przyciemnianie. Szkło ochronne z powłoką chroniącą przed odbitym promieniowaniem laserowym dla wydłużenia żywotności lampy.

DANE TECHNICZNE

12 diód LED

Zasilanie DC 12 V

Płynne przyciemnianie 0-100%,

Pobór mocy 10 W.

Waga 0,4kg.

Barwa światła: 5000K

Maksymalne natężenie oświetlenia: 20 000 lx

(mierzone w odległości 100mm od źródła światła)

Średnica oświetlanego obszaru Ø 180 mm

(mierzone w odległości 100mm od źródła światła)

Średnica montażowa Ø 60 mm

WARIANTY

-

OPCJONALNE ELEMENTY DODATKOWE (poza zestawem)

-

ZASTOSOWANIE

Spawarki laserowe HTS/ECO

CZĘŚCI ZAMIENNE

Szkło ochronne z filtrem IR - 17-3.003

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Oświetlenie pierścieniowe Led Ring, przewód zasilający, adapter montażowy.

WARUNKI GWARANCJI

12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje elementów eksploatacyjnych takich jak szkło ochronne.

